


Уважаемые коллеги!

Настоящим письмом компания ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» информирует о гарантийном сроке хранения¹ и рекомендациях по хранению продукции **Gyproc, Isover, Isoroc, Isotec**.

Гарантийный срок хранения продукции при условии соблюдения требований по транспортированию и хранению составляет:

Наименование бренда	Тип продукции	Гарантийный срок хранения
	Гипсовые строительные плиты	Не ограничен
	Металлический профиль	Не ограничен
	Плиты и маты	Один год со дня изготовления
	Цилиндры	Два года со дня изготовления
	Плиты на основе базальта	6 месяцев со дня изготовления
	Плиты и маты на основе кварца: КТ-Специал, Специал-Плита, Профи, Теплые стены Стронг, Теплый дом (Плита), Тихий дом, Сауна, Теплая крыша, Теплые стены, Тепло и Тихо Крыша (Стена, Стена Плюс, Полы и Перекрытия)	6 месяцев со дня изготовления
	Плиты и маты на основе кварца: KV-041 (050), Акулайт SE, Каркас-М40 (М37, М34, М40-АЛ, М37-АЛ, М34-АЛ), Каркас-П37 (П34, П32), ЗвукоЗащита, СкатнаяКровля (Комфорт), Ол-П (Пе, Е, ТОП-П), ПлавающийПол (П), ШтукатурныйФасад, Фасад Лайт, Сэндвич Лайф, ВентФасад-Низ (Лайт, Верх, Моно, Оптима), Астротерм, Теплый Дом Комфорт, Тепло и Тихо Комфорт	12 месяцев со дня изготовления
	Плиты на основе кварца: СуперТеплый	12 месяцев со дня изготовления
	Плиты на основе базальта: П-75 (125), ПП-60 (70, 80)	6 месяцев со дня изготовления
	Плиты на основе базальта: Ультралайт, Изолайт (Л, Люкс), Изовент (Л, СЛ), Изофлор, Изокор-С (К), Изофас (90, 110, 140, СЛ), Изоруф (НЛ, Н, В)	12 месяцев со дня изготовления

¹ Гарантийный срок хранения - срок, в течение которого поставщик берет на себя обязательства обеспечивать соответствие качества товара заявленным характеристикам. Товар с истекшим сроком хранения не становится опасным и остается годным к употреблению.



Требования по транспортированию и хранению для продукции **Isover, Isoroc, Isotec:**

1. Продукцию транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам перевозок грузов (для продукции Isoroc допускается использовать открытые транспортные средства с обязательной защитой от атмосферных осадков при транспортировании плит, упакованных и сформированных в транспортные пакеты).
2. Плиты в упакованном виде должны храниться в сухом крытом помещении и быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей, рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 °С при относительной влажности не более 75 %.
3. Продукцию допускается хранить на деревянных паллетах, высота укладки — не более 2–2,5 м, высота штабеля паллеты — не более 5 м или 2-х ярусов (для продукции Isoroc - хранение в несколько ярусов только для плит с плотностью более 100 кг/м³).
4. Цилиндры Isotec с толщиной стенки 30-40 мм должны храниться и транспортироваться в вертикальном положении (с толщиной стенки более 40 мм — допускается в горизонтальном положении при условии, чтобы нижние ряды цилиндров не деформировались), изделия допускается хранить в железных клетках.
5. Упакованную на паллетах продукцию допускается хранить под навесом или на открытых площадках (для продукции Isoroc — только под навесом) в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков.

Директор по маркетингу
«Гипс Изоляция»

Ольга Бурелина

